

Modell BS	Arbeits- länge mm	Biegeleistung		Schnittleistung		Ständer- Spann- armein- heiten	Anzahl ange- triebene Biege- gelenke	Motor- Hydraulik Kw	Gesamt- länge mit elektr. Schere mm	Gewicht kg (ca.)
		Stahl	Alu	Stahl	Alu					
		400 N/mm ²	190 N/mm ²	400 N/mm ²	190 N/mm ²					
3.2,00	3100	2,00	3,00	2,00	2,50	3	3	4,0	4500	3000
4.2,00	4010	2,00	3,00	2,00	2,50	4	4	5,5	5500	4000
6.2,00	6200	2,00	3,00	2,00	2,50	6	6	11	7700	5500
8.2,00	8020	2,00	3,00	2,00	2,50	8	8	15	9500	7500
10.2,00	10020	2,00	3,00	2,00	2,50	10	10	15	11500	9500
12.2,00	12020	2,00	3,00	2,00	2,50	12	12	22	13500	10500
3.3,00	3100	3,00	4,00	3,00	4,00	4	4	5,5	4500	4000
4.3,00	4010	3,00	4,00	3,00	4,00	6	6	11	5500	5000
6.3,00	6200	3,00	4,00	3,00	4,00	8	8	15	7700	7000
8.3,00	8020	3,00	4,00	3,00	4,00	11	11	15	9500	9000
10.3,00	10020	3,00	4,00	3,00	4,00	14	14	30	11500	11000
12.3,00	12020	3,00	4,00	3,00	4,00	16	16	30	13500	13000